

BALKAN MARBLE

ENTERPRISES

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2023

АНТИ-СЛИП, ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНАЦИЯ



CTS Chemistry
Solutions for professionals

CTS Chemistry е създадено от хора, за които химията е истинска страст а съвременните технологии – професионално предизвикателство

Специализираме се в производството на висококачествени и екологични препарати в категории: против подхлъзване, за почистване и импрегнатори

ПРЕПАРАТИ ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ

Препарати на водна основа, предназначени за самостоятелно изпълнение на противохлъзгаща защита както отвън, така и отвътре на сгради, върху стари и нови настилки.

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Препарати на водна основа за почистване на много трудни, стари замърсявания и отстраняване на петна. Професионалните, силно концентрирани продукти, гарантират 100% ефективност при изпълнение, без риск за промяна на цвета на повърхността или обезцветяване.

ВОДНИ ИМПРЕГНАТОРИ

Екологични препарати, произведени на базата на органосилициеви съединения. Повишават устойчивостта на импрегнираната повърхност срещу замърсяване, ефлоресценция и развитие на биологични замърсявания.

ИМПРЕГНАТОРИ НА БАЗАТА НА РАЗТВОРИТЕЛ

Импрегнатори предназначени за всякакви настилки от слабо попиващи материали. Ефективно защитава от замърсявания и не увеличава хлъзгавостта на настилките. Позволява запазването на оригиналния цвят на естествената настилка или да се постигне „мокр ефект“



CTS Chemistry
Solutions for professionals

Повече информация на: www.balkan-marble.eu

Защита против подхлъзване	Вид материал	Визуален ефект след нанасяне	Продукт	
			Име	Снимка
настилки	керамични плочи, глазирани и полирани	Ефект на оригиналния цвят	Препарат против подхлъзване R-9C	
	тераком			
	гранитогрес			
	клинкер			
	гранит	Ефект на оригиналния цвят	Препарат против подхлъзване R-9G	
	гнайс			



ПРЕПАРАТИ ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ R-9C КЕРАМИКА

Препарати за самостоятелно изпълнение на
противохлъзгаща защита

Повърхности:

керамични и порцеланови плочки, клинкер, гланцирани
керамични плочки, теракот

След нанасяне на продукта спрямо инструкциите,
повърхността ще изпълнява препоръките за безопасност
спрямо немските стандарти DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131 и
полския стандарт PN-EN13036-4

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат (съвсем лек синкав оттенък
е допустим)
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност 3
- Характеристичен аромат
- Покритие: 4-6 m²
- Трайност на ефекта против подхлъзване: от 6 до 24 м.

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТИ ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ R-9G ГРАНИТ

Препарати за самостоятелно изпълнение на
противохлъзгаща защита

Повърхности:

гранит, гнайс

След нанасяне на продукта спрямо инструкциите,
повърхността ще изпълнява препоръките за безопасност
спрямо немските стандарти DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131 и
полския стандарт PN-EN13036-4

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат (съвсем лек синкав оттенък
е допустим)
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност 3,5
- Характеристичен аромат
- Покритие: 5-8 m²
- Трайност на ефекта против подхлъзване: от 6 до 24 м.

Опаковки 1лм или 5лм

ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ - ИЗБОР НА ПРОДУКТ

Повърхност за почистване	Вид материал	Вид замърсяване	Продукт	
			Име	Снимка
поводи настилки и стени	керамика бетон клинкер	тежки отлагания и замърсявания, стари петна, соли	Почистващ препарат D-4	
	керамични плочки естествен камък бетон	органични и минерални замърсявания, мазнини, стари сапунени натрупвания, мухъл	Почистващ препарат D-12	
	бетон, пясъчник, гранит, мрамор, травертин, клинкер, теракот	стари петна лубриканти други субстанции пертолни петна	Препарат за премахване на петролни петна OL-1	
	бетон, гранит, плочки, тухли, клинкер, керамика за басейн	строителни замърсявания, остатъци от калций, циментови разтвори и минерални замърсявания	Почистващ препарат D-2B	
поводи настилки	бетон, гранит, плочки, тухли, клинкер, керамика за басейн	варовикови и минерални соли	Почистващ препарат D-2W	
	бетон павеа	стара мръсотия от мазен произход, мъх, плесен, смола, петна от листа	Почистващ препарат D-12K	
	киселинно устойчиви камъни, неполиран гранит, епокси смоли, порцелан	отлагания, коплен камък и варовити отлагания	Почистващ препарат C-2	
	керамични плочки, клинкер, мрамор, полиран и неполиран гранит, травертин, пясъчник, бетон, PVC	мазни петна	Почистващ препарат C-12	
	бели и цветни фуги фуги на под и стени	плесен мазни сапун	Почистващ препарат C-12F	
покриви	керамични и бетонови керемиди	отлагания, смоли, мъх, спори, плесен, следи от листа	Почистващ препарат C-11D	



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУГИ C-12F
Алкален, интензивен препарат за почистване на фуги

Премахва:

мухъл, мазнини, сапун и други замърсявания

Повърхности:

Бели и цветни фуги, както и стенни и подови фуги на циментова и друга основа

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH приблизително 11,5
- Характеристичен аромат на препарат

Опаковка 750 мл. бутилка със спрей



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПАВЕТА D-12K
За ежедневно ръчно или машинно почистване на повърхности

Премахва:

многогодишна мръсотия от мазен произход, водорасли/мъх, плесен, смола, петна от листа

Повърхности:

многоцветни павеа, бетонни плочи, бетон

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 12,5
- Характеристичен аромат на препарат
- Разходна норма приблизително 0,1-0,3 L / 1 m²

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ D-4

Препарати за професионално почистване на силни замърсявания

Премахва:

тежки отлагания и замърсявания, стари петна, соли

Повърхности:

керамика, берон, клинкер

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH приблизително 4,5
- Характеристичен аромат на препарат
- Покритие: 0,1-0,3 лт / 1 m²

Опаковки 1лт или 5лт



ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИЛНИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ D-12

Премахва:

много силни органични замърсявания

Повърхности:

бетонови павеа (включително оцветени), бетон

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 12,5
- Характеристичен аромат на препарат
- Покритие: приблизително 0,1-0,3 лт / 1 m²

Опаковки 1лт или 5лт



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ C-2

Препарат за ежедневно почистване

Премахва:

Отлагания, котлен камък и варовити отлагания

Повърхности:

Гресови настилки, устойчиви на киселинност, каменни конгломерати, епокси смоли, порцелан и обзавеждане за баня

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 2
- pH стойност на разтвора приблизително 3-4
- Плодов аромат

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ C-12

За ежедневно, ръчно или механично почистване на алкално устойчиви повърхности

Премахва:

Мазни петна

Повърхности:

Керамични плочки за под и стени, клинкер, полиран и неполиран гранит, мрамор, травертин, пясъчник, теракот, бетон, конгломерат, епоксидна смола, PVC

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 11,5
- pH стойност на разтвора приблизително 9-10
- Морски аромат

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИКОВИ СОЛИ ПО КАМЕННИ НАСТИЛКИ D-2W

Премахва:

Варовикови соли и натрупвания, минерални замърсявания

Повърхности:

Бетон, гранит, плочки за под, керамика за басейн, тухли, клинкер и други материали резистентни на киселина

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 2
- Характеристичен аромат за препарат
- Ефикасност на литър: 2-6м (в зависимост от степента на замърсяване и структурата на субстрата)

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ D-2B

Премахва:

Остатъци от калций, циментови разтвори и минерални замърсявания

Повърхности:

цимент, гранит, керамика за басейн, тухли, клинкер

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 2
- Характеристичен аромат за препарат
- Ефикасност на литър: 2-6м (в зависимост от степента на замърсяване и структурата на субстрата)

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ C-11E

Премахва:

Отлагания, спори, плесен, мъхове, смоли, медена роса, следи от листа, кал, полимерни и транспортни замърсявания

Повърхности:

Силикон, акрил, силикати, минерали, фасадни бои, бетон, керемиди, естествен камък, клинкер, керамични плочки, сайдинг, метал и стъкло

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 11,5
- pH стойност на разтвора приблизително 9-10
- Характеристичен аромат на препаратите

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КЕРЕМИДИ C-11D

Премахва:

Минерални и органични отлагания, смоли, мъх, спори, плесен, следи от листа

Повърхности:

Керамични и бетонови керемиди

Технически данни:

- Воден, безцветен препарат
- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 11,5
- pH стойност на разтвора приблизително 9-10
- Характеристичен аромат на препаратите

Опаковки 1лм или 5лм

Повърхност за почистване	Вид материал	Визуален ефект след импрегниране	Продукт	
			Име	Снимка
поводи настилки	павеа	запазва оригиналния цвят	Препарат НК-1	
		обогатява цвета	Препарат НК-2	
		обогатява цвета	Препарат SK-2	
	каменни, бетонови и керамични настилки, гнайс	запазва оригиналния цвят	Препарат НВР-1	
		обогатява цвета	Препарат НВР-2	
	термолющен гранит	запазва оригиналния цвят	Препарат НГ-1	
		обогатява цвета	Препарат НГ-2	
	пясъчник	запазва оригиналния цвят	Препарат НР-2	
	полиран гранит	запазва оригиналния цвят	Препарат SG-2	
		обогатява цвета	Препарат SG-2	
	мрамор	запазва оригиналния цвят	Препарат SM-1	
		обогатява цвета	Препарат SM-2	
	травертин	запазва оригиналния цвят	Препарат ST-1	
		обогатява цвета	Препарат ST-2	
стени	бетон	обогатява цвета	Препарат VB-1	
		запазва оригиналния цвят	Препарат VB-2	
	пясъчник	запазва оригиналния цвят	Препарат VP-1	
покриви	керамични керемиди	запазва оригиналния цвят	Препарат VD-1	

ИМПРЕГНАТОРИ - ИЗБОР НА ПРОДУКТ





ИМПРЕГНАТОР ЗА УНИПАВЕТА НК-1

Импрегнатори НК-1 и НК-2 предпазват паветата от вода. Намаляват водопоглъщането на повърхностите - осигуряват защита срещу мръсотия, ефлоресценция и проникването на химически съединения.

Устойчиви на алкали, издържливи на UV лъчи, без разтворители. Не понижават паропропускливостта, порите остават отворени. Предназначени за вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА УНИПАВЕТА НК-2

НК-1 - запазва оригиналния цвят на паветата
НК-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- НК-1 плътност приблизително 1 kg/dm³
- НК-2 плътност приблизително 1.1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 7
- Устойчиви на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ HG-1

Импрегнатори HG-1 и HG-2 намаляват водопоглъщането на термолющения гранит. Осигуряват устойчивостта на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения. Устойчиви на алкали, издържлив на UV лъчи, без разтворители. Не понижават паропропускливостта на материала; порите остават отворени. Предназначени за вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ HG-2

HG-1 - запазва оригиналния цвят на паветата
HG-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- HG-1 плътност приблизително 1 kg/dm³
- HG-2 плътност приблизително 1.1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТЕРАСИ И ПЪТЕКИ HBP-1

Импрегнатори HBP-1 и HBP-2 предпазват външни каменни, бетонови и керамични настилки от вода. Намаляват водопоглъщането на повърхностите - осигуряват защита срещу мръсотия, ефлоресценция и проникването на химически съединения.

Устойчиви на алкали, издържлив на UV лъчи, без разтворители. Не понижават паропропускливостта, порите остават отворени. Предназначени за вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТЕРАСИ И ПЪТЕКИ HBP-2

HBP-1 - запазва оригиналния цвят на павementа
HBP-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- НК-1 плътност приблизително 1 kg/dm³
- НК-2 плътност приблизително 1.1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ПЯСЪЧНИК HP-1

Запазва оригиналния цвят на повърхността

Импрегнатор HP-1 предпазва от вода, минерали и порести основи на подове от пясъчник. Намалява водопоглъщането на повърхностите - осигурява защита срещу проникването на вода, подобрява устойчивостта срещу вредни химически реакции разтворени във вода в минералната структура. Осигурява устойчивостта на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения.

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температура: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ГЛИЦ - ДЯЛАН КАМЪК, БЕТОНОВА ЗИДАРИЯ VBE-1

Запазва оригиналния цвят на повърхността

Импрегнатор VBE-1 намалява водопоглъщането на повърхностите - осигурява защита срещу проникването на вода, подобрява устойчивостта срещу вредни химически реакции разтворени във вода в минералната структура. Осигурява устойчивостта на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения.

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температура: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ЦИМЕНТОВИ СТЕНИ VB-1

Импрегнатори VB-1 и VB-2 предпазват бетонови стени от замърсявания и вредните действия на водата. Намаляват водопоглъщането на повърхностите - осигуряват защита срещу проникването на вода, подобряват устойчивостта срещу вредни химически реакции. Осигуряват устойчивост на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения.

Устойчиви на алкали, издържлив на UV лъчи. Не понижават паропропускливостта на материала, порите остават отворени. Предназначени за вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА ЦИМЕНТОВИ СТЕНИ VB-2

VB-1 - запазва оригиналния цвят на павementа
VB-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- VB-1 плътност приблизително 1 kg/dm³
- VB-2 плътност приблизително 1.1 kg/dm³
- pH стойност приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ПЯСЪЧНИК НР-1

Запазва оригиналния цвят на повърхността

Импрегнатор НР-1 предпазва от вода, минерали и порести основи на подове от пясъчник. Намалява водопоглъщането на повърхностите - осигурява защита срещу проникването на вода, подобрява устойчивостта срещу вредни химически реакции разтворени във вода в минералната структура. Осигурява устойчивостта на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения.

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температура: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ГЛИЦ - ДЯЛАН КАМЪК, БЕТОНОВА ЗИДАРИЯ VBE-1

Запазва оригиналния цвят на повърхността

Импрегнатор VBE-1 намалява водопоглъщането на повърхностите - осигурява защита срещу проникването на вода, подобрява устойчивостта срещу вредни химически реакции разтворени във вода в минералната структура. Осигурява устойчивостта на импрегнираните повърхности срещу мръсотия, ефлоресценция и образуването на химически съединения.

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температура: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ VD-1

Запазва оригиналния цвят на повърхността

Импрегнатор VD-1 е висококачествен препарат, който увеличава устойчивостта към замърсяване и заскрежаване, намалява риска от ефлоресценция. Импрегнаторът не променя облика на повърхността - не образува видимо покритие. Не променя паропропускливостта на повърхността, върху която е нанесен. За употреба върху нови и стари повърхности.

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Аромат: неутрален
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковки 1лм или 5лм



ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МОТОРНИ ПЕТНА OL-1

Премахва трайно нови и стари петна от масло
Запазва оригиналния цвят на повърхността

Препарат OL-1 е високо ефективен препарат за премахване на нови и стари петна от масла, греси и други субстанции от петролен тип.

Повърхности:

бетонни павета, бетон, пясъчник, гранит, мрамор, травертин, гранитогрес, клинкер, теракот

Технически данни:

- Плътност приблизително 1 kg/dm³
- pH стойност на концентрацията приблизително 7
- Устойчив на дъжд: 5-6 часа след нанасяне
- Покритие: 1лм покрива приблизително 5-11 m²
- Нанасяне при температури: >5 °C до <30 °C

Опаковка 1лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ПОЛИРАН ГРАНИТ SG-1

Импрегнатори SG-1 и SG-2 са препарати на основата на разтворител, които осигуряват дълготрайна защита, устойчива на петна и не увеличават хлъзгавостта ѝ. Приложими върху всички настилки/облицовки от полиран гранит, върху които не са нанасяни смоли, почистващи препарати, полимерни покрития и масла.

Продукти за вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА ПОЛИРАН ГРАНИТ SG-2

SG-1 - запазва оригиналния цвят на паветата
SG-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- Плътност приблизително 0.9 kg/dm³
- Аромат: характерен за препарат
- Цвят: безцветен
- Покритие: 1лм покрива приблизително 20 m²
- Температура при нанасяне: + 10 °C до + 25 °C

Опаковка 1лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА МРАМОР SM-1

Импрегнатори SM-1 и SM-2 са препарати на основата на разтворител, които осигуряват дълготрайна защита, устойчивост срещу петна и не увеличават хлъзгавостта на повърхността.

Приложими върху всички повърхности от мрамор, върху които не са нанасяни смоли, почистващи препарати, полимерни покрития и масла. За вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА МРАМОР SM-2

SM-1 - запазва оригиналния цвят на павемата

SM-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- Плътност приблизително 0.9 kg/dm³
- Аромат: характерен за препарат
- Цвят: безцветен
- Покритие: 1лм покрива приблизително 20 m²
- Температура при нанасяне: + 10 °C до + 25 °C

Опаковка 1лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТРАВЕРТИН ST-1

Импрегнатори ST-1 и ST-2 са препарати на основата на разтворител, които осигуряват дълготрайна защита, устойчива на петна, не увеличават хлъзгавостта на повърхността. Приложими върху всички настилки/облицовки от травертин, върху които не са нанасяни смоли, почистращи препарати, полимерни покрития и масла. За вътрешна и външна употреба, за нови и стари повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА ТРАВЕРТИН ST-2

ST-1 - запазва оригиналния цвят на паветата
ST-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- Плътност приблизително 0.9 kg/dm³
- Аромат: характерен за препарат
- Цвят: безцветен
- Покритие: 1лм покрива приблизително 20 m²
- Температура при нанасяне: + 10 °C до + 25 °C

Обаковку 1лм



ИМПРЕГНАТОР ЗА БЕТОНОВИ ПАВЕТА SK-2

Импрегнатор SK-1 е професионален препарат, който предотвратява проникване на вода и прах. Предпазва от образуването на петна, възпрепятства растежа на мъхове, лишей и плесен. Прави повърхността по-лесна за почистване, придава ѝ ярък и ясен цвят, отстранява избледнелия ефект. Не увеличава хлъзгавостта. Повърхности: уни-павета и бетон. За вътрешна и външна употреба, на стари и нови повърхности.



ИМПРЕГНАТОР ЗА МРАМОР SK-2

SK-2 - придава „мокр ефект“

Технически данни:

- Плътност приблизително 0.9 kg/dm³
- Аромат: характерен за деароматизирани разтворители
- Цвят: безцветен
- Покритие: в зависимост от поглъщаемостта на паветата или бетона, 1л може да покрие от 5 до 10 m² - с единично импрегниране
- Температура при нанасяне: +5 °C до + 30 °C

Опаковки 1л и 5л



УТВЪРДЕНИ ПАЗАРИ:

Полша, Германия, Нидерландия, Великобритания, Румъния, Словения, Литва, Латвия, Естония, Испания, Норвегия, Малта, Швейцария, Унгария, Словакия, България, Австралия и Нова Зеландия

CTS Chemistry е премиум полска марка.
Производител на препарати за
професионалисти и перфекционисти.

Специализирани в тясна гама продукти,
което позволява достигането на най-високо
качество.

Продуктите ни имат атест PZH.

Намрупали сме дългогодишен опит в бранша
и доверието на нашите клиенти.



www.balkan-marble.eu



Официален дистрибутор
за България на



За контакт:
info@balkan-marble.eu
sales@balkan-marble.eu

Адрес:
ул. Камчатка 5
1616 София, България

